

DB	LWT (MAX)																				
	25			35			40			45			50			55			60		
	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-25	7,41	2,72	2,72	7,11	3,13	2,27	6,96	3,37	2,07	6,81	3,60	1,89	6,67	3,84	1,74	6,52	4,08	1,60	6,38	4,33	1,47
-20	8,00	2,77	2,88	7,67	3,19	2,40	7,52	3,43	2,19	7,36	3,67	2,00	7,20	3,92	1,84	7,04	4,16	1,69	6,89	4,41	1,56
-15	8,48	2,83	3,00	8,13	3,26	2,50	7,97	3,50	2,27	7,80	3,75	2,08	7,63	3,99	1,91	7,47	4,24	1,76	7,30	4,50	1,62
-10	8,99	2,89	3,12	8,62	3,32	2,60	8,45	3,57	2,36	8,27	3,82	2,16	8,09	4,07	1,99	7,92	4,33	1,83	7,74	4,59	1,69
-7	9,53	2,83	3,37	9,14	3,26	2,81	8,95	3,50	2,56	8,76	3,75	2,34	8,58	3,99	2,15	8,39	4,24	1,98	8,21	4,50	1,82
-2	10,29	2,71	3,79	9,87	3,13	3,16	9,67	3,36	2,88	9,47	3,60	2,63	9,26	3,83	2,42	9,06	4,07	2,23	8,86	4,32	2,05
2	10,60	2,61	4,07	10,17	3,00	3,39	9,96	3,23	3,09	9,75	3,45	2,82	9,54	3,68	2,59	9,33	3,91	2,39	9,13	4,15	2,20
7	12,72	2,50	5,08	12,20	2,88	4,24	11,95	3,10	3,86	11,70	3,32	3,53	11,45	3,53	3,24	11,20	3,75	2,99	10,96	3,98	2,75
12	13,23	2,35	5,63	12,69	2,71	4,69	12,43	2,91	4,27	12,17	3,12	3,90	11,91	3,32	3,59	11,65	3,53	3,30	11,39	3,74	3,04
20	13,76	2,12	6,50	13,20	2,44	5,42	12,93	2,62	4,93	12,65	2,80	4,51	12,38	2,99	4,14	12,11	3,17	3,82	11,85	3,37	3,52
27	14,31	1,91	7,51	13,72	2,19	6,26	13,44	2,36	5,70	13,16	2,52	5,21	12,88	2,69	4,79	12,60	2,86	4,41	12,32	3,03	4,07

DB	LWT (normal)																				
	25			35			40			45			50			55			60		
	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-25	5,68	2,09	2,72	5,33	2,40	2,22	5,17	2,58	2,00	5,00	2,76	1,81	4,84	2,94	1,65	4,68	3,12	1,50	4,52	3,31	1,37
-20	6,59	2,13	3,09	6,18	2,45	2,53	5,99	2,63	2,28	5,80	2,81	2,06	5,61	3,00	1,87	5,42	3,18	1,71	5,24	3,37	1,55
-15	7,71	2,17	3,55	7,23	2,50	2,90	7,01	2,68	2,61	6,79	2,87	2,37	6,57	3,05	2,15	6,35	3,24	1,96	6,13	3,44	1,78
-10	8,63	2,19	3,94	8,10	2,52	3,21	7,85	2,71	2,90	7,60	2,90	2,62	7,36	3,09	2,38	7,11	3,27	2,17	6,87	3,47	1,98
-7	9,15	2,17	4,22	8,59	2,50	3,44	8,32	2,68	3,10	8,06	2,87	2,81	7,80	3,05	2,55	7,53	3,24	2,32	7,28	3,44	2,12
-2	9,52	2,00	4,76	8,93	2,30	3,89	8,66	2,47	3,51	8,38	2,64	3,18	8,11	2,81	2,89	7,83	2,98	2,63	7,57	3,16	2,39
2	9,80	1,90	5,17	9,20	2,18	4,22	8,92	2,34	3,80	8,63	2,51	3,44	8,35	2,67	3,13	8,07	2,83	2,85	7,80	3,01	2,59
7	11,27	1,99	5,66	10,58	2,29	4,62	10,26	2,46	4,17	9,93	2,63	3,77	9,61	2,80	3,43	9,28	2,97	3,12	8,97	3,16	2,84
12	11,72	1,87	6,26	11,00	2,15	5,11	10,67	2,31	4,61	10,33	2,47	4,17	9,99	2,64	3,79	9,65	2,80	3,45	9,32	2,97	3,14
20	12,43	1,69	7,37	11,66	1,94	6,02	11,31	2,08	5,43	10,95	2,23	4,92	10,59	2,37	4,46	10,23	2,52	4,07	9,88	2,67	3,70
27	13,17	1,52	8,68	12,36	1,74	7,09	11,98	1,87	6,39	11,60	2,00	5,79	11,22	2,13	5,26	10,84	2,26	4,79	10,48	2,40	4,36

DB	LWT (MIN)																				
	25			35			40			45			50			55			60		
	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP	HC	PI	COP
-25	2,54	0,60	4,24	2,13	0,69	3,10	2,09	0,74	2,82	2,04	0,79	2,58	2,14	0,84	2,53	2,23	0,90	2,49	2,33	0,95	2,45
-20	2,74	0,61	4,49	2,30	0,70	3,28	2,25	0,76	2,98	2,21	0,81	2,73	2,31	0,86	2,68	2,41	0,91	2,64	2,52	0,97	2,59
-15	2,91	0,62	4,67	2,44	0,72	3,41	2,39	0,77	3,10	2,34	0,82	2,84	2,45	0,88	2,79	2,55	0,93	2,74	2,67	0,99	2,69
-10	3,08	0,63	4,85	2,59	0,73	3,54	2,53	0,79	3,22	2,48	0,84	2,95	2,59	0,90	2,89	2,71	0,95	2,85	2,83	1,01	2,80
-7	3,26	0,62	5,25	2,74	0,72	3,83	2,69	0,77	3,49	2,63	0,82	3,19	2,75	0,88	3,13	2,87	0,93	3,08	3,00	0,99	3,03
-2	3,53	0,60	5,90	2,96	0,69	4,31	2,90	0,74	3,92	2,84	0,79	3,59	2,97	0,84	3,52	3,10	0,90	3,46	3,24	0,95	3,40
2	3,81	0,57	6,64	3,05	0,66	4,62	2,99	0,71	4,21	2,93	0,76	3,85	3,14	0,81	3,87	3,35	0,86	3,90	3,57	0,91	3,92
7	4,38	0,75	5,86	4,20	0,86	4,88	3,86	0,79	4,85	3,51	0,73	4,81	3,68	0,93	3,96	3,85	1,13	3,41	4,03	1,37	2,93
12	4,55	0,45	10,19	4,37	0,51	8,49	4,01	0,60	6,68	3,65	0,69	5,32	3,83	0,68	5,65	4,00	0,67	5,98	4,19	0,66	6,33
20	4,74	0,42	11,19	4,54	0,49	9,32	4,17	0,55	7,55	3,80	0,62	6,15	3,98	0,63	6,36	4,16	0,63	6,56	4,36	0,64	6,77
27	4,93	0,42	11,75	4,72	0,48	9,79	4,34	0,52	8,36	3,95	0,56	7,11	4,14	0,59	7,00	4,33	0,63	6,89	4,53	0,67	6,79

Objaśnienie skrótów:

LWT - Temperatura wody na wyjściu (°C)

DB - Temperatura zewnętrzna

HC - Całkowita moc grzewcza (W)

PI - Pobór mocy (W)